

Deambulatori in alluminio anodizzato

2 Ruote con rotazione frizionata - 2 ruote piroettanti - Pieghevole con pulsante



Clik

Cod. prodotto **RP738**

Manopole imbottite. Dotato di due ruote piroettanti frontali e due gambe posteriori con sistema autobloccante.

Caratteristiche tecniche

Riferimenti	
Cod. Class. ISO	12.06.09.003 + 12.06.09.109 + 12.06.09.130 + 12.06.09.133
RDM	499116
Dimensione e peso	
Base 61 cm 52 cm 58 cm	H: Regolabile ogni 2,5 cm Da 85 a 103 cm*
	130 kg
	2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

4 ruote piroettanti - Pieghevole con pulsante



Clik

Serie **RP733**

Manopole imbottite, dotato di quattro ruote piroettanti.

Caratteristiche tecniche

Riferimenti	
Cod. Class. ISO	12.06.09.003 + 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM	499279
Dimensione e peso	
Codici prodotto	Base
RP733S 5 fori	60 cm 55 cm 58 cm
RP733M 5 fori	62 cm 55 cm 61 cm
RP733L 8 fori	62 cm 55 cm 61 cm
	H: Regolabile ogni 2,5 cm Da 68 a 78 cm*
	Regolabile ogni 2,5 cm Da 75 a 85 cm*
	Regolabile ogni 2,5 cm Da 85 a 103 cm*
	130 kg
	2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Accessori optional



Cod. prodotto **RV7052**
Gambe con sistema autobloccante - PAIO



Cod. prodotto **RV7053**
Ruote con rotazione frizionata PAIO Codice class. Iso: 12.06.09.133



Cod. prodotto **RV7055-8**
Ruote fisse 8 fori - PAIO



Cod. prodotto **RV7056**
Gambe complete - PAIO



Cod. prodotto **RV7045**
Cestino. Base cm 35x10x17h Parte superiore cm 40x14



Cod. prodotto **RV7114**
Antibrachiale - PAIO
Codice class. Iso: 12.06.09.124



Cod. prodotto **RV7154-8**
Ruote piroettanti 8 fori Ø 12 cm - PAIO



Cod. prodotto **RV7155-8**
Ruote fisse 8 fori Ø 12 cm - PAIO