

Tango[®]





Tango®

Un nuovo punto di riferimento
per le carrozzine elettroniche

Disponibile in due versioni:
Outdoor (da esterni) e Indoor (da interni).

In entrambe il basculamento elettronico è di serie!



La configurazione standard comprende:

Tango Outdoor

- **Velocità 10 km/h std** (6 km/h optional)
- Luci e frecce
- Ruote anteriori da 9" piene e ruote posteriori da 14"
- **Basculamento elettronico della seduta**
- Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente
- Larghezza e profondità della seduta regolabili
- Angoli pedana regolabili in larghezza
- Schienale con imbottitura ad altezza e tensione regolabili
- Parafanghi
- Schienale abbattibile per il trasporto
- Dimensioni compatte: 60 cm



Tango Indoor

- Ruote anteriori da 8" piene e ruote posteriori da 12"
- **Basculamento elettronico della seduta**
- Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente
- Larghezza e profondità della seduta regolabili
- Angoli pedana regolabili in larghezza
- Schienale con imbottitura ad altezza e tensione regolabili
- Schienale abbattibile per il trasporto
- Dimensioni compatte: 58 cm

Ampio range di opzioni

Oltre alle caratteristiche già presenti in configurazione standard la Quickie Tango offre un ampio range di opzioni manuali ed elettroniche.



Opzioni manuali ed elettroniche possono essere aggiunte o rimosse dopo l'acquisto utilizzando dei kit di retro-fit veramente facili da usare.

Pedane elevabili

- Pedane elevabili manualmente
- Pedane elevabili elettronicamente

Schienale reclinabile

- Angolo dello schienale reclinabile a regolazione manuale con pistone a gas da 0 a -30°
- Angolo dello schienale regolabile elettronicamente da 0 a -30°

Basculamento della seduta

- Basculamento elettronico della seduta da 3° a 25°



Luci e frecce

Luci e frecce dal design moderno, sono standard nella versione Outdoor



Parafanghi per le ruote motrici

I parafanghi migliorano il look della carrozzina e proteggono l'utente. Sono standard nella versione Outdoor.



Seduta Comfort optional

Il sistema di seduta Jay Comfort è disponibile come opzione per migliorare il comfort dell'utente.



Appoggiatesta Standard

Per telo schienale standard



Appoggiatesta Comfort

Per schienale comfort



Supporti laterali

Regolabili in larghezza, profondità ed angolazione (sia per schienale std che per schienale comfort)



Comandi elettronici

I comandi elettronici semplici ma efficaci rendono la carrozzina facile da gestire.

Comandi elettronici VR2 programmabili

- Comando VR2 che comanda fino a due attuatori
- Centralina da 60 Amp
- Doppio comando optional
- Scatola di controllo per quattro attuatori, optional
- Comando per accompagnatore avanzato, optional



Comando per accompagnatore (optional)



Comando retraibile in parallelo (standard)

Facile manutenzione

Facile accesso alle batterie per il controllo e la manutenzione



Altre opzioni:

- Scelta di tre colori: Grigio Argento, Blu brillante, Rosso brillante
- Portastampelle
- Tavolino swing away
- Salicordoli
- Specchietto retrovisore

Grandi caratteristiche offerte in configurazione standard

La Quickie Tango offre l'equipaggiamento più completo nella sua configurazione standard: completamente regolabile, con basculamento elettronico e reclinazione dello schienale, offre comfort di guida e trasportabilità.



Schienale reclinabile in inclinazione meccanicamente

Lo schienale può essere reclinato da -3° a 12° con incrementi di 3° .



Schienale con imbottitura ad altezza e tensione regolabile

Lo schienale è dotato di telo a tensione regolabile per migliorare il comfort dell'utente e può essere regolato in altezza a 45, 47,5 e 50 cm.



Braccioli regolabili in altezza.

Angoli pedana regolabili in larghezza: gli angoli pedana possono essere allargati verso l'esterno di 4 cm.

Kit per l'altezza della seduta, optional: L'altezza della seduta può essere aumentata di 30 mm

Larghezza della seduta regolabile

Semplicemente modificando la posizione dei braccioli, la larghezza della seduta può essere regolata da 43 a 50 cm

Profondità della seduta regolabile

Lo schienale può essere spostato all'indietro per aumentare la profondità della seduta da 42,5 a 50 cm con incrementi di 2,5 cm



Schienale abbattibile

Lo schienale può essere completamente abbattuto per trasportare e riporre più facilmente la carrozzina



Sospensioni sulle ruote motrici

Le sospensioni aumentano il comfort e riducono gli effetti delle condizioni stradali

Punti di ancoraggio per il trasporto

Nella parte anteriore e posteriore sono presenti punti di ancoraggio integrati e facilmente accessibili per trasportare la Tango in modo sicuro


Tango®




Dimensioni del sistema di seduta

Profondità seduta regolabile:	42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm	Altezza schienale:	45 - 47,5 - 50 cm
Larghezza seduta regolabile:	da 43 a 50 cm	Angolo schienale regolabile:	da -3° a 12°
Altezza seduta:	46 cm (con basculamento di 6°)	Altezza braccioli:	regolabile da 27 a 35,5 cm
Angolo seduta	Regolabile a 3°, 6°, 9°		


Distanza da terra



Larghezza totale della carrozzina
58 cm con ruote da 12"
60 cm con ruote da 14"




Stabilità dinamica/
massima pendenza superabile



Lunghezza della carrozzina con le pedane
110 cm



Altezza massima ostacolo (con opzione salicordoli)



Dati tecnici (Misure prese in configurazione standard)

Velocità massima:	Indoor 6 Km/h - Outdoor 10 km/h	Peso totale (con batterie da 50 Ah)	100 Kg
Autonomia massima:	con batt. 50 Ah 25 km (ISO 7176-4)	Portata massima:	125 Kg
Batterie:	Indoor 40 Ah - Outdoor 50 Ah	Comando:	VR2
Secondo la norma EN 12184 classificata in Classe B		Testata con Crash Test (ISO 7176-19)	
Raggio di sterzata minimo:	90 cm		



Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d'ordine. Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.com



PB_TANGO_IT_IT_REV2

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.com