



DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

mis. Small





mis. Medium

Colore Telaio: **antracite**

Colore Cuscino: rosa

azzurro

arancione



Con base 869	portata max. (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (gradi)	J (gradi)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Q (cm)	R (cm)	peso telaio (kg)	peso seggiol. (kg)	peso totale (kg)
Small	35	20-30	52-62	37	52	20-30	14-30	0°-35°	35°	101-111	57	67-81	29	88	28	81	44	81	9,5	8,5	18
Medium	45	25-36	60-75	44	55	30-40	30-40	5°-30°	40°	113-127	62	79-92	34	112	30	93	52	94	10,5	11,5	22

UNITÀ DI SEDUTA con SISTEMA DI BASCULAMENTO INCORPORATO

(Cod. ISO indicativi 18.09.39.021 + 18.09.39.103 + 18.09.39.133 + 18.09.39.136 + 18.09.39.163 + 18.09.39.033)

- POGGIATESTA incorporato nello schienale in modo che il bambino abbia sempre un sostegno quando il seggiolino è basculato e lo schienale reclinato, anche senza accessori.
- SCHIENALE rigido, reclinabile e regolabile in altezza. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del bacino.
- SEDUTA basculante con sedile regolabile (reversibile mis. Small, base 869)
- TAPPEZZERIA ignifuga, riciclabile, colori durevoli e resistenti al sudore, alla luce, al lavaggio a secco e in lavatrice. Massima resistenza allo sfregamento. Certificato Oeko-Tex di Classe 1: la massima classe raggiungibile per prodotti tessili a diretto contatto con la pelle, destinati a neonati e bambini. Garanzia di qualità e sicurezza per la salute.
- CINTURA PELVICA a 45° per bacino (mod. 894).
- PEDANA ribaltabile, con regolazione per la flessione estensione del piede e POGGIAGAMBE regolabile in altezza e inclinazione. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del ginocchio.

BASE da ESTERNO a 4 ruote 869 - CRASH TESTED ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19

(Cod. ISO indicativo 18.09.39.006)



- TELAIO pieghevole in alluminio, con maniglione regolabile nella inclinazione. Si adegua all'altezza della mamma e riduce l'ingombro in ascensore.
- RUOTE piene, leggere e scorrevoli su tutte le superfici: anteriori da cm 17, con direzionatori. Posteriori: da cm 25 (mis. Small), da cm 30 (mis. Medium) con ammortizzatori e freni di stazionamento indipendenti a tamburo.

BASI da INTERNO ELEVABILI 856 E 851 (Cod. ISO indicativo 18.09.39.003), FISSA 850

- TELAIO pieghevole in acciaio, regolabile in altezza in modo semplice e sicuro con molla a gas e leva manuale (BASE 851) e pedale (BASE 856)
- RUOTE piene piroettanti da cm 10 con freni (per base 856).
- RUOTE piene piroettanti da cm 7,5 con freni (per base 851).

Attenzione!
 Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione



ACCESSORIES	<input type="checkbox"/> 863 Poggiatesta con protezioni occipito-parietali Cod. ISO 18.09.39.027 	<input type="checkbox"/> 852 Poggiatesta con protez. parietali 	<input type="checkbox"/> 942 poggiatesta ergonomico Cod. ISO: 18.09.39.027 	<input type="checkbox"/> 934 Attacco per poggiatesta a sospensione. Disponibile solo per accessorio 863 	<input type="checkbox"/> 838 Pelotte toracali regolabili Cod. ISO 18.09.39.148x2 	<input type="checkbox"/> 868 Pelotte frontali avvolg. per tronco Ric. Cod. ISO 18.09.39.151x2 	<input type="checkbox"/> 834 Divaricatore regolabile Cod. ISO 18.09.39.157 
	<input type="checkbox"/> 834R divaricatore imb. regolabile Cod. ISO: 18.09.39.157 + 18.09.39.160 	<input type="checkbox"/> 853 Cinghia a bretellaggio Cod. ISO 18.09.39.145 	<input type="checkbox"/> 903 Cinghia a bretellaggio a 5 punti Cod. ISO 18.09.39.145 	<input type="checkbox"/> 906 Cintura a bretellaggio a 5 punti Cod. ISO 18.09.39.145 	<input type="checkbox"/> 894 Cintura pelvica a 45° per bacino (compresa nel modello base) Cod. ISO 18.09.39.163 	<input type="checkbox"/> 920 Cintura a 4 punti Cod. ISO 18.09.39.163 	<input type="checkbox"/> 817 Fasce inguinali 
	<input type="checkbox"/> 827 Cinturini fermapiedi ric. Cod. ISO 12.27.03.130 	<input type="checkbox"/> 839 Appoggiamani Cod. ISO 18.09.39.154 	<input type="checkbox"/> 824 Tavolo trasparente reclinabile con bordo ed incavo ric. Cod. ISO 18.09.39.172 	<input type="checkbox"/> 824B Ampio tavolo regolabile solo per basi da interno 850-851-856 ric. Cod. ISO: 18.09.39.172 	<input type="checkbox"/> 905 freno manuale 	<input type="checkbox"/> 935 Cestino porta bombola Dimensioni maxime della bombola di ossigeno: altezza 600 mm (valvola inclusa) - diam. 140 mm. 	
	<input type="checkbox"/> 911 cestino porta respiratore 	<input type="checkbox"/> 819 Cappottina 	<input type="checkbox"/> 825 Sacca parapoggia da fissare alla cappottina 819 	<input type="checkbox"/> 818 Sacca termica 	<input type="checkbox"/> 892 tappezzeria imbottita per pedana 	<input type="checkbox"/> 854 ombrellino parasole in tinta con la tappezzeria 	<input type="checkbox"/> 858 Cestino in rete solo per basi da esterno 
	<input type="checkbox"/> 921 pedana per trasporto secondo passeggero, per bambini di al meno 15 mesi. Port Max 20 kg 	<input type="checkbox"/> 922 portabottiglia 	<input type="checkbox"/> 891 Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movim. (auto private, bus, ecc..) SOLO per BASE 869 CONFORME ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19 	<input type="checkbox"/> 850 Base da INTERNO fissa 			
	<input type="checkbox"/> 851 Base da INTERNO compatta elevabile Cod. ISO: 18.09.39.003 		<input type="checkbox"/> 856 Base da INTERNO elevabile Cod. ISO 18.09.39.003 				